

의안번호	제 호	의결사항
의결 연월일	2023. . . (제 회)	

시설물의 안전 및 유지관리에
관한 특별법 시행령 일부개정령안

제 출 자	국무위원 원희룡 (국토교통부장관)
제출 연월일	2023. . .

법제처 심사 전

1. 의결주문

시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 일부개정령안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

터널형 방음시설(방음터널)을 제3종시설물로 지정할 수 있음을 명시하여, 유지관리계획을 수립하고 점검을 주기적으로 실시하는 등 구조물의 붕괴·전도를 방지하고 안전관리를 강화하기 위한 것임

3. 주요내용

가. 터널형 방음시설(방음터널)을 시설물안전법 대상에 포함(안 별표 1의2에 제4호의2)

터널형 방음시설(방음터널)을 제3종 시설물로 지정하여 관리할 수 있는 근거 마련

4. 주요토의과제

없 음

5. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 0000부 등과 합의되었음

라. 기 타 : 1) 입법예고 예정('23.7.26 ~ '23.9.4)

2) 행정규제 사전심사 요청('23.7.11)

시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령
일부개정령안

시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 1의2에 제4호의2를 다음과 같이 신설한다.

4의2. 위 표 제1호마목의 “터널”과 구조가 유사한 시설물은 「도로법」 및 「도로터널 방재·환기시설 설치 및 관리지침」 등 관련규정에 따른 터널형 방음시설(방음터널)을 포함한다.

부 칙

이 영은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

■ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 [별표 1의2]

제3종시설물의 범위(제5조제1항 관련)

1. 토목분야: 준공 후 10년이 경과된 시설물(마목은 제외한다)로서 다음 구분에 따른 시설물

구분	대상범위
가. 교량	1) 「도로법」 제10조에 따른 도로에 설치된 연장 20미터 이상 100미터 미만인 도로교량 2) 「도로법」 제10조에 따른 도로 외의 도로에 설치된 연장 20미터 이상인 교량 3) 연장 100미터 미만인 철도교량
나. 터널	1) 연장 300미터 미만의 지방도, 시도, 군도 및 구도의 터널 2) 「농어촌도로 정비법 시행령」 제2조제1호에 따른 터널 3) 연장 100미터 미만인 지하철도 4) 제1종시설물에 해당하지 않는 터널로서 특별시 및 광역시 외의 지역에 있는 철도터널
다. 육교	보도육교
라. 옹벽	1) 지면으로부터 노출된 높이가 5미터 이상인 부분이 포함된 연장 100미터 이상인 옹벽 2) 지면으로부터 노출된 높이가 5미터 이상인 부분이 포함된 연장 40미터 이상인 복합식 옹벽
마. 그 밖의 시설물	그 밖에 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 재난예방을 위해 안전관리가 필요한 것으로 인정하는 교량·터널·옹벽·항만·댐·하천·상하수도 등의 구조물(부대시설을 포함한다)과 이와 구조가 유사한 시설물

2. 건축분야: 준공 후 15년이 경과된 시설물(다목은 제외한다)로서 다음 구분에 따른 시설물

구분	대상범위
가. 공동주택	1) 5층 이상 15층 이하인 아파트 2) 연면적이 660제곱미터를 초과하고 4층 이하인 연립주택

	3) 연면적 660제곱미터 초과인 기숙사
나. 공동주택 외의 건축 물	1) 11층 이상 16층 미만 또는 연면적 5천제곱미터 이상 3만제곱미터 미만인 건축물(동물 및 식물 관련 시설 및 자원순환 관련 시설은 제외한다) 2) 연면적 1천제곱미터 이상 5천제곱미터 미만인 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설, 교육연구시설(연구소는 제외한다), 노유자시설, 수련시설, 운동시설, 숙박시설, 위락시설, 관광 휴게시설, 장례시설 3) 연면적 500제곱미터 이상 1천제곱미터 미만인 문화 및 집회시설(공연장 및 집회장만 해당한다), 종교시설 및 운동시설 4) 연면적 300제곱미터 이상 1천제곱미터 미만인 위락시설 및 관광 휴게시설 5) 연면적 1천제곱미터 이상인 공공업무시설(외국공관은 제외한다) 6) 연면적 5천제곱미터 미만인 지하도상가(지하보도면적을 포함한다)
다. 그 밖의 시설물	그 밖에 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 재난예방을 위해 안전관리가 필요한 것으로 인정하는 시설물

비고

1. 교량의 “연장“이란 교량 양측 교대의 흥벽 사이를 교량 중심선에 따라 측정한 거리를 말한다.
 2. 터널 및 지하차도의 “연장“이란 각 본체 구간과 하나의 구조로 연결된 구간을 포함한 거리를 말한다.
 3. 위 표 제1호라목2)에서 “복합식 옹벽“이란 재료형식이 2가지 이상인 옹벽을 말한다.
 4. 위 표 제2호의 시설물에는 그 부대시설인 옹벽과 절토사면을 포함하며, 건축설비, 소방설비, 승강기 설비 및 전기설비는 포함하지 않는다.
- 4의2. 위 표 제1호마목의 “터널“과 구조가 유사한 시설물은 「도로법」 및 「도로터널 방재·환기시설 설치 및 관리지침」 등 관련규정에 따른 터널형 방음시설(방음터널)을 포함한다.

5. 건축물의 “연면적“은 부대시설 및 지하층을 포함한 동별로 계산하고, 2동 이상의 건축물이 하나의 구조로 연결된 경우에는 연면적의 합계로 계산하며, 위 표 제2호 나목2)부터 4)까지의 규정에서 연면적을 계산할 때 2개 이상의 용도가 하나의 건축물에 같이 있는 경우 각 용도별 시설의 합계로 계산한다.
6. 건축물의 층수에는 필로티나 그 밖에 이와 비슷한 구조로 된 층을 포함한다.
7. 위 표 제2호나목에서 “공동주택 외의 건축물“은 「건축법 시행령」 별표 1에서 정한 용도별 분류를 따른다.
8. 건축물 중 주상복합건축물은 “공동주택 외의 건축물“로 본다.

< 의안 소관 부서명 >

국토교통부 시설안전과	
연 락 처	(044) 201 - 3587